

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 99/2017**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:   | <b>Zasuwa pierścieniowa kołnierзова</b>   |
| 2.  | Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  | <b>2110</b>   |
| 3.  | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  | Do odcinania przepływu w instalacjach przemysłowych, grzewczych i wodnych oraz innych płynów obojętnych chemicznie nieagresywnych o ciśnieniu roboczym do 1.6MPa i zakresie temperatur do +120°C. |
| 4.  | Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:   | <b>Fabryka Armatur JAFAR S.A., 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, zakład produkcyjny: 38-207 Przysieki, Przysieki 87</b>  |
| 5.  | Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  | Nie dotyczy.  |
| 6.  | Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:   | 4   |
| 7.  | Krajowa specyfikacja techniczna:   |   |
| 7a. | Polska Norma wyrobu:<br>Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: | PN-EN 1171:2007 „Armatura przemysłowa – Zasuwy żeliwne”.<br>Nie dotyczy.  |
| 7b. | Krajowa ocena techniczna:<br>Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:<br>Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:         | Nie dotyczy.<br>Nie dotyczy.<br>Nie dotyczy.  |
| 8.  | Deklarowane właściwości użytkowe:  |   |

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał korpusu	Żeliwo szare EN-GJL-250	PN-EN 1171:2007
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA	10 bar / 16 bar	
Średnica nominalna DN	DN40 – DN200	
Połączenia kołnierzowe	PN10 / PN16	PN-EN 1092-2:1999
Długość zabudowy	Zabudowa krótka, szereg 14	PN-EN 558+A1:2012

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Jasło, 02.01.2017

**PEŁNOMOCNIK DYREKTORA**  
d/s Systemu Zarządzania Jakością  
**KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI**

*Mirosław Jurkowski*