

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 44/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Przepustnica centralna gaz międzykołnierzowa**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **4497 GAZ**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Sieci gazu ziemnego i powietrza o ciśnieniu roboczym do 1.6 MPa i zakresie temperatur do -20°C do +70**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Fabryka Armatur JAFAR S.A., 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, zakład produkcyjny: 38-207 Przysieki, Przysieki 87**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **PN-EN 13774:2013 „Zawory dla systemów dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar. Wymagania eksploatacyjne.”**
- 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy.**
- Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy.**
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał korpusu	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7, zgodnie z PN-EN 1563:2018-10	
Materiał kłapy	Stal nierdzewna, PN-EN 10088-1:2014	
Materiał uszczelnienia	Materiał uszczelnienia, PN-EN 682:2004/A1:2006	
Dopuszczalne ciśnienie robocze	16 bar	
Średnica nominalna DN	DN40 – DN600	
Połączenia kołnierzowe	PN10 / PN16, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999	
Długość zabudowy	Zabudowa długa, szereg 20, PN-EN 558:2017-04	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jasło, 21.05.2019

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
d/s Systemu Zarządzania Jakością
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Mirosław Jurkowski